

## Contactor modular p/riel DIN 4P 4NA 40A 220Vac - CN2140

---



---

CÓDIGO: CN2140

---

MARCA: Connex

---

**DESCRIPCIÓN:** Contactor de formato constructivo modular DIN. Tensión de funcionamiento: 220/230V AC 50/60 Hz. Corriente nominal: 40A. Cantidad de polos/contactos NA: 4. Capacidad de conexión: Ø1-25mm<sup>2</sup>. Capacidad de terminales de contactos principales: Ø6/35mm<sup>2</sup>. Capacidad de contactos de la bobina A1 - A2: Ø0,75/2,5mm<sup>2</sup>. Grado de protección: IP20. Montaje sobre riel DIN simétrico de 35mm. Cumple normativas: EN/IEC 60497-4-1 / EN/IEC 61095. El alcance del contactor modular CONNEX es lo suficientemente grande como para satisfacer la mayoría de las aplicaciones; puede extenderse a funcionalidades auxiliares de control, protección e indicación. Apto para su uso en iluminación, diversos tipos de cargas eléctricas, calefacción, ventilación, motores para persianas/cortinas automáticas; etc.

---

**CARACTERÍSTICAS:**

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.  
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final