

Descargador 1P 20kA I_{max}: 40kA 220Vac - CN2305



CÓDIGO: CN2305

MARCA: Connex

DESCRIPCIÓN: Descargador/dispositivo de protección contra sobretensiones. Número de polos: 1P. Tensión máxima de funcionamiento: 275V. Corriente máxima de descarga I_{max} (8/20μs): 20kA. Indicadores visuales: verde funcionamiento normal, rojo sin funcionamiento (se requiere reemplazo inmediato). Montaje sobre riel DIN simétrico de 35mm. Proteja su sistema y dispositivos eléctricos contra descargas atmosféricas y sobretensiones instantáneas. Adecuado para sistemas de suministros de energía así como protección de equipos extremos y tableros de distribución. Aplicable al tablero general/frontal, o más cercano a la distribución en el hogar, resguarda equipos de computación y de control. El descargador es un puerto de protección anti choque para instalaciones fijas interiores, con tipo de tensión limitada. Cuando el dispositivo está activo y funciona normalmente, la ventana se muestra de color verde, y cuando falla y/o recibió una sobrecarga, se muestra de color rojo. Cumple normativa IEC 61643-1.

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final