

Automatismo p/doble via 380/415V UA - MG4382



CÓDIGO: MG4382

MARCA: Schneider Electric

DESCRIPCIÓN: Unidad de control UA Transferpact. Automatismo para doble vía. Ejercitador de grupo electrógeno: control de puesta en marcha, apagado retardado ajustable. Tensión de alimentación nominal: 380...415V en 50/60Hz. Corriente operativa nominal: 5A AC 380/415V. Modo operativo: parada (tanto la fuente normal como la de reemplazo están apagadas). Operación forzada en la fuente de reemplazo. Operación automática. Compatibilidad: ComPact NS630B...1600, Masterpact NW, NT, NS100...630. Función complementaria: contacto adicional, transferencia voluntaria a la fuente de reemplazo (por ejemplo, comandos de gestión de energía). Fuente normal forzada si la fuente de reemplazo no está operativa durante la tarifa máxima. Selección del tipo de fuente normal (monofásica o trifásica). Función de prueba: Al presionar el botón de prueba en la parte frontal del controlador. Cumple normativa IEC 987-5-1. Grados de protección IP, según EN 60529: IP20 - IP40 en el frontal - IP30 de lado. Grado de protección, según EN 50102: IK07 .

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final