

Control Micrologic 4.2 Vigi 3P 100/250A NSX100/250 - MG7783



CÓDIGO: MG7783

MARCA: Schneider Electric

DESCRIPCIÓN: Unidad de control Vigi Micrologic 4.2 para interruptores de la gama ComPact NSX100...250. Tecnología de disparo: electrónica. Compatibilidad de gama: ComPact NSX100, NSX160, NSX250. Aplicación corriente: > 0,1A. 3 polos. Posición de neutro: izquierda. Tipo de protección: contra sobrecarga (tiempo prolongado); contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijo; contra protección instantánea de cortocircuitos; para protección de fugas a tierra. Tipo de regulación: 9 regulaciones ajustables. Rango de ajuste de activación de protección a largo plazo [Ir]: 100...250A. Memoria termal: 20 minutos antes y después del trip. Rango de ajuste de retardo de tiempo de protección contra fugas a tierra [?t]: 0ms, 60ms, 150ms, 500ms, 1s. Señalización local: led intermitente (verde) para listo para operar; led rojo [Ir] 105% para sobrecarga; led naranja [?Ir] 90% para sobrecarga; indicador de color amarillo para corriente residual. Grado de protección: IP40 de acuerdo con IEC 60529. De acuerdo a Normas: EN 60947-2, IEC 60947-2, NEMA AB1, UL 508.

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final
