

## Guardamotor 3P DIN 24-32A mando rotativo GV2P - TL2632



CÓDIGO: TL2632

MARCA: Schneider Electric

**DESCRIPCIÓN:** Guardamotor/disuntor termomagnético. Gama: TeSys. Modelo: GV2P. Aplicación: protección del motor. Número de polos: 3P. Tipo de red: CA. Tecnología de disparo: termomagnética. Rango de ajuste de protección térmica: 24...32A. Tipo de control: maneta giratoria. Voltaje operativo nominal [Ue]: 690V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2. Capacidad de interrupción: 100 kA. Soporte de montaje: sobre riel DIN de 35mm o sobre panel con 3 tornillos M4. Color: gris oscuro. Grado de protección: IP20 de acuerdo con IEC 60529 / IK04. De acuerdo a normas: EN / IEC 60947-2, EN / IEC 60947-4-1, CSA C22.2 No 60947-4-1, UL 60947-4-1.

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.  
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final